



BERGO MULTISPORT

Material: Materiåu :		ISO2076	Environmentally friendly recyclable UV-stabilized polypropylene. Recycletes und umweltfreundliches UV-stabilisiertes Polypropylene. Écologique et recyclable Polypropylène stable aux UV. Miljövänlig återvinningsbar UV-stabiliserad polypropen.
Size: Größe: Dimensions : Storlek:		EN427	1 tile / Platte / dalle / platta: 303,3 x 303,3 mm. 5 m ² / box/Karton/paquet/kartong = 55 tiles/Platten/dalles/plattor. 1,1 m ² / Preassembled sheet/ Grossplatten / Section pré-assemblée / Förmonterade ark = 4 x 3 tiles/Platten/dalles/plattor.
Thickness of tile: Stärke, eine Platte: Épaisseur de dalle : Plattans tjocklek:		EN428	14,1 mm.
Weight: Gewicht: Poids : Vikt:		EN430	1 tile / Platte / dalle / platta: 0,321 kg (± 5 %) 5 m ² (Maxi-pack): 18,5 kg (± 5 %) 4x3 tiles / Platten / dalles / plattor: 3,852 kg (± 5 %) (Preassembled sheets / Grossplatten / sections pré-assemblées / förmonterade ark).
Point load: Pungtbelastung: Charge ponctuelle : Punktbelastning:		Qualified test by Bergo Qualifizierte test by Bergo Test confirmé par Bergo Kvalificerad test av Bergo	700 ton / tonnes / 1 m ² = 7000 kg/dm ²
Light fastness: Lichtechtheit: Résistance à la lumière : Ljusbeständighet:		EN 14836 (>3) ISO 105-B02 (1-8) ISO 105-A02	4-5 7-8 4/5
Weather Fastness /UV-Florida test (1-5): Witterungsbeständigkeit/UV-Floridatest (1-5): Résistance aux intempéries /UV- Test Floride (1-5) : Väderbeständighet / UV-Floridatest (1-5)		ASTM D1435 ASTM G154 Cycle A	4/5
Slip resistance: Rutschhemmung: Propriétés antidérapantes : Halkmotstånd:		EN13036-4 SS EN-13893 DIN 51130 EN 14877	Dry: 108 PTV >0,4 R10
Impact resistance: Schlagfestigkeit: Résistance aux chocs : Slagtålighet:		ISO179/1eA ASTM D746	+23 °C = 20 kJ/m ² / -20 °C = 5 kJ/m ² C15 kJ/m ²
Fire category: Brandklasse: Classe incendie : Brandklassning:		EN ISO 11925-2	E _i
CE certification: CE-Zertifizierung: CE-certifiering: Certification CE :		EN 14041	0402-CPD-P605080A
Shock absorption: Stoß-Absorption: Absorption des chocs : Stötupptagning:	EN 14877	EN 14808	6 %
Vertical deformation: Vertikale Verformung Déformation verticale : Vertikaldemoformation:	EN 14877	EN 14809	0,3 mm
Vertical ball rebound: Ballreflexion: Comportement vertical du ballon : Bollstuds:	EN 14877	EN 12235	97 %
Resistance to wear: Verschleißfestigkeit: Résistance à l'usure : Nötningmotstånd:	EN 14877	EN ISO 5470-1	0,1 g / 1000 cycles/Zyklen/cyklar
Water infiltration rate (broken-through pattern): Wasserinfiltrationsrate (unterbrochenes Muster) Taux d'infiltration de l'eau : Vattengenomsläpplighet:	EN 14877	EN 12616	Requirement very well achieved. Anforderung sehr gut erricht. Exigences parfaitement remplies. Uppfyller kraven med god marginal.

Results with underlayment. / Ergebnisse mit Unterlage. Résultats avec sous-couche. / Resultat med underlag.

	Results
Friction / Friktion :	Dry: 97
Shock absorption / Stoß-Absorption / Absorption des chocs / Stötupptagning:	29 %
Vertical deformation / Vertikale Verformung / Déformation verticale / Vertikaldemoformation:	2.3 mm
Vertical ball rebound / Ballreflexion / Comportement vertical du ballon / Bollstuds:	97 %

Packaging
Packung
Conditionnement
Frp

Maxi-pack carton
Preassembled sections / Grossplatten / Sections pré-assemblées / Förmonterade ark
Bulk/ Lose verpackt / Vrac

Quantity / packaging unit
Menge / Verpackungseinheit
Quantité / unité conditionnement
Kvantitet / frp

5 m² = 55 tiles / Platten / Dalles / plattor
1 section = 4 x 3 tiles / Platten / Dalles / plattor = 1,1 m²

Quantity / pallet
Menge / Palette
Quantité / palette
Antal / pall

24 cartons = 120 m²
75 sections = 82,5 m²
84 m²

Size of pallet
Größe eine Palette
Dimensions de palette
Pallstorlek

1,30 x 0,98 x 1,74 m = 2,22 m³, 459 kg (± 5 %) gross weight / Bruttogewicht / Poids brut / bruttovikt
1,30 x 0,98 x 1,21 m = 1,54 m³, 304 kg (± 5 %) gross weight / Bruttogewicht / Poids / bruttovikt
1,30 x 0,98 x 1,22 m = 1,55 m³, 311 kg (± 5 %) gross weight / Bruttogewicht / Poids brut / bruttovikt



By normal use and treatment the material warranty time is 15 years.
Die Bergo-Floor- / Polpropylen-Deckung für den Innen- und Außenbereich.
Avec une utilisation et un traitement normale, la durée de garantie matérielle est de 15 ans.
Ved normal användning och behandling är materialgarantierad 15 år.



Bergo Flooring AB fulfills the requirements of ISO 9001.
Bergo Flooring AB erfüllt die Anforderungen der Norm ISO 9001.
Bergo Flooring AB est certifié selon la norme ISO 9001.
Bergo golv är ISO 9001 certifierad.



Bergo Floor are 100% recyclable.
Bergo-Fußböden sind 100% recycelbar.
Les sol Bergo sont recyclables à 100 %.
Bergo golv är 100% återvinningsbara.



The Bergo Tile - Polypropylene floor covering for use out- and indoors.
Respect to the Class B1, Slipresistance B2.
Die Bergo-Floor- / Polpropylen-Deckung für den Innen- und Außenbereich. Rutschhemmung B2, Rutschverhalten B2.
Le sol Bergo est recouvert de sol en polypropylène pour une utilisation en intérieur et en extérieur. Réflexion au feu Class B1, Châssis B2.
Bergoplattan - Golvbeläggning av polypropylen för användning inom och utomhus. Reflekteringsklass B1, Rutschhinderklass B2.

