



# BERGO ULTIMATE PLUS<sup>TM</sup> BY GREEN MATTER



Material: Materiau :		ISO2076	EN: 50% PCR-material (Post consumer recycled) from artificial turf (PE+PP) + 50% Environmentally friendly recyclable UV-stabilized polypropylene. DE: 50 % PCR-Material (Post-Consumer-Recycling) aus Kunstrasen (PE+PP) + 50% Recyceltes und umweltfreundliches UV-stabilisiertes Polypropylene. FR: 50 % de matériau PCR (recyclé post-consommation) issu de gazon synthétique (PE+PP) + 50% Écologique et recyclable Polypropylène stable aux UV. SE: 50% PCR-material (Post consumer recycled) från konstgräs (PE+PP) + 50 % Miljövanlig återvinningsbar UV-stabiliserad polypropen.

Bergo Floors are 100% recyclable.  
Bergo Fußböden sind 100% recycelbar.  
Les sol Brgo sont recyclables a 100 %.  
Bergo golv är 100% återvinningsbara.

Size: Größe: Dimensions : Storlek:		EN427	1 tile / Platte / dalle / platta: 375,3 x 375,3 mm. Building dimensions / Baumaße / dimensions de construction / Byggmått: 376,2 x 376,2 mm
Thickness of tile: Stärke, eine Platte: Épaisseur de dalle : Plattans tjocklek:		EN428	12,4 mm. Thickness with underlayment Re-bounce 5 mm: 17,4 mm.
Weight: Gewicht: Poids : Vikt:		EN430	1 tile / Platte / dalle / platta: 0,807 kg. 1 m <sup>2</sup> = 7 tiles / Platten / dalles / plattor: 5,65 kg.
Light fastness/Color change: Lichtechtheit: Résistance à la lumière : Ljusbeständighet:		EN 14836 (>3) ISO 20105-A02	4-5 4/5
Weather Fastness /UV-Florida test (1-5): Witterungsbeständigkeit/UV-Floridatest (1-5): Résistance aux intempéries /UV- Test Floride (1-5) : Väderbeständighet / UV-Floridatest (1-5)		ASTM D1435 ASTM G154 Cycle A	4/5

## Below figures are test results for our Bergo Ultimate series:

Slip resistance: Rutschhemmung: Propriétés antidérapantes : Halkmotstånd:		EN13036-4	Dry: 109 PTV
Impact resistance: Schlagfestigkeit: Résistance aux chocs : Slagåtlighet:		EN1517	Well achieved, no deformation or cracks.
Fire category: Brandklasse: Classe incendie : Brandklassning:		EN ISO 11925-2	E <sub>ii</sub>
Shock absorption <b>without</b> Re-bounce underlay: Stoß-Absorption <b>ohne</b> Re-bounce Unterlag: Absorption des chocs <b>sans</b> Re-bounce: Stötupptagning <b>utan</b> Re-bounce underlag:	EN 14877	EN 14808	6 %
Shock absorption <b>with</b> Re-bounce 5 mm underlay: Stoß-Absorption <b>mit</b> Re-bounce 5 mm Unterlag: Absorption des chocs <b>avec</b> Re-bounce 5 mm: Stötupptagning <b>med</b> Re-bounce 5 mm underlag:	EN 14877	EN 14808	33 %
Vertical deformation: Vertikale Verformung: Déformation verticale : Vertikaldemoformation:	EN 14877	EN 14809	1,3 mm
Vertical ball rebound: Ballreflexion: Comportement vertical du ballon : Bollstuds:	EN 14877	EN 12235	94 %
Resistance to wear: Verschleißfestigkeit: Résistance à l'usure : Nötningssotstånd:	EN 14877	EN ISO 5470-1	119 mg
Rolling loads:	EN 14877	EN 1569	Well achieved, no deformation or cracks.
Water infiltration rate (broken-through pattern): Wasserinfiltrationsrate (unterbrochenes Muster) Taux d'infiltration de l'eau : Vattengenomsläplighet:	EN 14877	EN 12616	Requirement very well achieved. Anforderung sehr gut erricht. Exigences parfaitement remplies. Uppfyller kraven med god marginal.
Warranty time: Materialgarantiezeit: Garantie matériel : Materialgaranti:			By normal use and treatment the material warranty time is 15 years. Bei normaler Nutzung und Behandlung beträgt die Materialgarantiezeit 15 Jahre. Avec une utilisation et une manipulation normales, la durée de garantie matériel est de 15 ans. Vid normal användning och behandling är materialets garantitid 15 år.

Bergo Ultimate PLUS<sup>TM</sup> is tested and approved according to **EN14877** for the important European norm for outdoor sports flooring.



Packaging Packung Conditionnement Frp	Quantity / packaging unit Menge / Verpackungseinheit Quantité / unité conditionnement Kvantitet / frp	Quantity / pallet Menge / Palette Quantité / palette Antal / pall	Size of pallet Größe eine Palette Dimensions de palette Pallstorlek
Maxi-pack carton Bulk/ Lose verpackt / Vrac	3 m <sup>2</sup> = 21 tiles / Platten / Dalles / plattor	24 cartons = 72 m <sup>2</sup> 66 m <sup>2</sup>	1,20 x 0,8 x 1,23 m (lxbh) = 1,2 m <sup>2</sup> , 426 kg gross weight / Bruttogewicht / Poids brut / bruttovikt 1,20 x 0,8 x 1,09 m = 1,05 m <sup>2</sup> , 386 kg gross weight / Bruttogewicht / Poids / bruttovikt Double stacked: height 2,18 m



Bergo Flooring AB fulfills the requirements of ISO 9001.  
Bergo Flooring AB erfüllt die Anforderungen der Norm ISO 9001.  
Bergo Flooring AB est certifié selon la norme ISO 9001.  
Bergo Flooring AB est certifié selon la norme ISO 9001.



SYSTEM  
**4**

www.bergoflooring.com

