








UNDERLAYMENT RE-BOUNCE

Shock absorbing underlay
Stossabsorbierende Unterlage
Stötdämpande underlag

Art. No.	BK3000 (1 roll) BK3000M (1m)		
Basic functions: Grundfunktioner:	Levelling, shock- and sound absorbing underlay for indoor and outdoor sports surfaces. Ausgleichend, Stoss- und Schallabsorbierend Unterlage für Sportflächen im Innen- und Außenbereich. Utjämnande, stöt- och ljuddämpande underlag för sportbanor inom- och utomhus.		
Material:	Environmentally friendly, recycled and recyclable open-cell flexible polyurethane foam.	Umweltfreundlicher, recycelter und recyclingfähiger, offenporiger, flexibler Polyurethanschaum.	Miljövänlig, återvunnen och återvinningsbar flexibel polyuretan-trimmskum med öppna celler.
Size: Größe: Storlek:	 EN426	30 m.	
	 EN426	1,5 m.	
Thickness: Stärke: Tjocklek:	 EN428	5 mm.	
Weight: Gewicht: Vikt:	 EN430	93 kg/roll. 2 kg / m ² .	
Area: Bereich: Yta:	EN430	1 roll = 45 m ² . 1 lm = 1,5 m ² .	
Density: Dichte: Densitet:	ISO 845	400 ± 15% kg/m ³	
Compression Resistance CLD-40%: Kompressionswiderstand: Kompressionsmotstånd:	ISO 3386/1	≥ 250 kPa	
Ultimate Elongation: Höchste Ausdehnung: Högsta utvidgning:	ISO 1798	35 %	
Tensile Strength (RR): ZerreiBfestigkeit: Draghållfasthet:	ISO 1798	350 kPa	
Tear Resistance (TR): ReiBfestigkeit: Rivmotstånd:	ASTM D3574F	≥ 10.0 N/cm	
Reaction to fire: Brandschutzklasse Brandklassning:	 EN13501-1	Efl	
Shock absorption: StöBdämpfung: Stötdämpning:	LN TS 16717	22 %	
Vertical Deformation: Vertikale Verformung: Vertikaldeformation:	LN TS 16717	1.0 mm	

Packaging:	Quantity / packaging unit:	Size of roll:
Roll	30 lm = 45 m ² .	1,5 x Ø 0,5 m, 93 kg gross weight.



Bergo Flooring AB fulfills the requirements of ISO 9001.